



Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr 2 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-8051/2009

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobac technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzU Nr 249, poz. 2497), na wniosek firmy:

PROFIL[®] Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Spółka z o.o.
64-920 Piła, ul. Lutycka 45

do Aprobac Technicznej ITB AT-15-8051/2009
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe i wpusty ściekowe z poli(chlorku winylu) (PVC-U) i polipropylenu (PP) PROFIL[®]

wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronie 2 Aneksu



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kaproń
Marek Kaproń

Warszawa, 11 marca 2011 r.

1. Zmienia się tablicę 1 na:

Tablica 1

Średnica podstawy i rury trzonowej DN/OD*) lub DN/ID**), mm	Typ podstawy	Średnica kinety DN/OD*) lub DN/ID**), mm	Średnica odpływu i dopływu głównego D ₁ DN/OD*) lub DN/ID**), mm		Średnica dopływów bocznych d ₁ DN/OD*) lub DN/ID**), mm		Średnica rury teleskopowej DN/OD*), mm	
			*)	**)	*)	**)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
300**)	z kinetą przelotową z PVC-U	200	200	200	-	-	200	
355/315**) rura falista	z kinetą przelotową z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	160 200	160 200	-	-	-	200	
	z kinetą zbiorczą z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	160 200	160 200	-	160 200	-		
400/400*)	z kinetą przelotową z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	160 200	160 200	-	-	-	315	
	z kinetą zbiorczą z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	160 200	160 200	-	160 200	-		
400**)	z kinetą przelotową z PVC-U	160	160	-	-	-	315	
		200	200	200	-	-		
		250	250	-	250	-		
		315	315	300	-	-		
	z kinetą połączeniową- 2 dopływy boczne z PVC-U	160	160	-	160	-		
		200	200	200	160	-		
		200	200	200	200	200		
		250	250	-	250	-		
		z kinetą połączeniową - 1 dopływ boczny, prawy/lewy z PVC-U	160	160	-	160		-
			200	200	200	160		-
200	200	200	200	200				
450/400**)	z kinetą przelotową z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	160 200	160 200	-	-	-	315	
	z kinetą zbiorczą z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	160 200	160 200	-	160 200	-		
450/400*)	z kinetą przelotową z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	200	-	200 PP	200	-	315	
	z kinetą zbiorczą z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	300	-	300 PP	200	-		
PR425/425*) rura falista	z kinetą przelotową z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	160 200	160 200	-	-	-	315 PR425	
	z kinetą zbiorczą z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	160 200	160 200	-	160 200	-		
PR425/425*) rura falista	z kinetą przelotową z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	250	250	-	-	-	315 PR425	
	z kinetą zbiorczą z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	250	250	-	250	-		
PR425/425*) rura falista	z kinetą przelotową z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	315	315	-	-	-	315 PR425	
	z kinetą zbiorczą z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	315	315	-	315	-		
PR450/400**) PP, PVC-u 450/PR425*) rura falista PP	z kinetą przelotową z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	200	-	200	-	-	315 PR425	
	z kinetą zbiorczą z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	200	-	200	200	-		
PR450/400**) PP, PVC-u 450/PR425*) rura falista PP	z kinetą przelotową z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	300	-	300	-	-	315 PR425	
	z kinetą zbiorczą z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	300	-	300	200	-		
	z kinetą zbiorczą z PP (kształtka formowana metodą wtrysku)	300	-	300	-	300		