

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45708

zmiany:

2006-12-31 Dz.U.2006.245.1782

§ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY⁽¹⁾

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1)** sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną;
- 2)** wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych;
- 3)** sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym;
- 4)** zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności;
- 5)** zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1)** specyfikacji technicznej - należy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatę techniczną;
- 2)** zakładowej kontroli produkcji - należy przez to rozumieć stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania; system dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewniania jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji;
- 3)** krajowym certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodności, wydany w trakcie oceny zgodności przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze specyfikacją techniczną;
- 4)** krajowym certyfikacie zakładowej kontroli produkcji - należy przez to rozumieć dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodności, wydany w trakcie oceny zgodności przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, potwierdzający, że proces wytwarzania wyrobu budowlanego jest stabilny i udokumentowany, a wytwarzany wyrób i proces produkcji zgodny ze specyfikacją techniczną.

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45708

Rozdział 2

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych

§ 3. Wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, jeżeli spełnia, odpowiednio do jego przeznaczenia, wymagania określone w tej specyfikacji, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

§ 4. 1. Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodności oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie.

2. Oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, o której mowa w przepisach o europejskich aprobatkach technicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, stosując system oceny zgodności wskazany w tej specyfikacji.

3. Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został określony system oceny zgodności, producent dokonuje oceny zgodności, z zastrzeżeniem § 15, według następujących systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych:

1) system 1+ - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie:

a) zadania producenta:

- zakładowej kontroli produkcji,
- uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- wstępnego badania typu,
- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
- ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji,
- badań sondażowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy;

2) system 1 - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie:

a) zadania producenta:

- zakładowej kontroli produkcji,
- uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- wstępnego badania typu,
- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
- ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji;

3) system 2+ - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:

a) zadania producenta:

- wstępnego badania typu,
- zakładowej kontroli produkcji,
- badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badania, jeżeli dodatkowo wymaga tego zharmonizowana specyfikacja techniczna,

b) zadania akredytowanej jednostki - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie:

- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji;

4) system 2 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:

a) zadania producenta:

- wstępnego badania typu,
- zakładowej kontroli produkcji,

b) zadania akredytowanej jednostki - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;

5) system 3 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:

a) wstępnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zakładowej kontroli produkcji;

6) system 4 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:

a) wstępnego badania typu prowadzonego przez producenta,

b) zakładowej kontroli produkcji.

4. Wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Krajowa deklaracja zgodności zawiera w szczególności:

1) numer nadany przez wydającego;

2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

- 3) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę według specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego;
 - 4) identyfikację specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się zgodność: numeru, tytułu i roku ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytułu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki aprobującej;
 - 5) oświadczenie producenta, że wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej;
 - 6) nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego;
 - 7) miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności;
 - 8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania krajowej deklaracji zgodności.
2. Wzór krajowej deklaracji zgodności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. W ocenie zgodności wyrobów budowlanych uczestniczą akredytowane, zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności, jednostki certyfikujące oraz laboratoria.

§ 7. Krajowy certyfikat zgodności zawiera w szczególności:

- 1) nazwę i adres jednostki certyfikującej;
- 2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
- 3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie;
- 4) wskazanie specyfikacji technicznej;
- 5) warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego wynikające ze specyfikacji technicznej;
- 6) numer certyfikatu;
- 7) warunki i okres ważności certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie;
- 8) imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu.

§ 8. Krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji zawiera w szczególności:

- 1) nazwę i adres jednostki certyfikującej;
- 2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
- 3) opis wyrobu i wskazanie specyfikacji technicznej;
- 4) warunki dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji wynikające ze specyfikacji technicznej lub § 4 ust. 3 pkt 3 lit. b albo pkt 4 lit. b);
- 5) numer certyfikatu;
- 6) warunki i okres ważności certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie;
- 7) imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu.

§ 9. Laboratorium wykonujące określone w § 4 ust. 3 zadania akredytowanej jednostki powinno posiadać certyfikat akredytacji z zakresem określonym zgodnie z § 10 ust. 2, potwierdzający spełnienie wymagań i warunków zawartych w Polskich Normach, określających ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

§ 10. 1. Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby powinien odnosić się do wyrobu budowlanego lub grupy wyrobów budowlanych.

2. Zakres akredytacji laboratorium powinien odnosić się do metod badań wyrobów budowlanych i być określony przez odwołanie się do numerów norm na metody badań lub procedur badawczych, przywołanych w specyfikacjach technicznych, lub innych równoważnych metod badania.

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45708

Rozdział 3

Oznakowanie znakiem budowlanym

§ 11. Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, co zostało potwierdzone przez dokonanie oceny zgodności określonej w rozporządzeniu.

§ 12. 1. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:

- 1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
- 2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;
- 3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;
- 4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
- 5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
- 6) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób.

§ 13. 1. Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego.

2. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

§ 14. Na wyrobie budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, jeżeli nie będą one ograniczać widoczności i czytelności oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd, że jest to oznakowanie znakiem budowlanym.

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45708

Rozdział 4

Przepisy przejściowy i końcowy

§ 15. 1. ⁽²⁾ Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został określony system oceny zgodności, producent wyrobu budowlanego może, do dnia 31 grudnia 2009 r., dokonać oceny zgodności wyrobów budowlanych:

- 1) wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - stosując system 1, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2;
- 2) niewymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - stosując system 4, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 6.

2. Jeżeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem 1 maja 2004 r. jako obowiązujący system oceny zgodności wskazano certyfikację na znak bezpieczeństwa, a certyfikat na znak bezpieczeństwa wygasł przed utratą ważności tej aprobaty, może być wydany certyfikat zgodności, w rozumieniu rozporządzenia, przy czym ocenę zgodności przeprowadza się w odniesieniu do kryteriów technicznych określonych w aprobacie.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie⁽³⁾ po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.⁽⁴⁾

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45708

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 2041)

Załącznik nr 1

WYMAGANE SYSTEMY OCENY ZGODNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYROBÓW BUDOWLANYCH

--	--	--	--

Lp.	Wyrób (wyroby) objęte decyzją	Określone przez producenta zastosowanie wyrobu (-ów)	Poziomy i klasy	System oceny zgodności
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	95/467/WE Decyzja Komisji z dnia 24 października 1995 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kominów, przewodów kominowych, wyrobów gipsowych i łożysk konstrukcyjnych			
	Kominy prefabrykowane (elementy o wysokości kondygnacji) przewody kominowe (elementy lub bloki), kominy wielopowłokowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednopowłokowe, zestawy elementów kominów wolno stojących i kominów dostawialnych	- kominy	Wszystkie	2+
	Elementy zakończeń kominów	- kominy	Wszystkie	4
2	95/467/WE Decyzja Komisji z dnia 24 października 1995 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kominów, przewodów kominowych, wyrobów gipsowych i łożysk konstrukcyjnych			
	Płyty gipsowo-kartonowe i elementy sufitowe z cienką warstwą wykończeniową, płyty włókno-gipsowe i płyty kompozytowe (laminaty), w których dodany materiał jest po stronie narażonej na działanie ognia	- w ścianach, ściankach działowych lub sufitach, podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
A1**, A2**, B**, C**, D, E			3	
(A1-E)***, F			4	
	Płyty gipsowo-kartonowe, elementy sufitowe i tynk gipsowy, łącznie z wyrobami związanymi	- w ścianach, ściankach działowych lub sufitach, przewidzianych do zastosowań jako zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcyjnych lub wydzielenia stref pożarowych w budynkach	Wszystkie	3
	Płyty gipsowo-kartonowe, łącznie z wyrobami związanymi	- do usztywniania szkieletów drewnianych lub więźby dachowej ze względu na działanie wiatru	-	3
	Płyty gipsowo-kartonowe, bloki, elementy sufitowe i tynk gipsowy, łącznie z wyrobami związanymi	w ścianach, ściankach działowych lub sufitach, w sytuacjach i zastosowaniach wyżej niewymienionych	-	4
3	95/467/WE Decyzja Komisji z dnia 24 października 1995 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kominów, przewodów kominowych, wyrobów gipsowych i łożysk konstrukcyjnych			
	Łożyska konstrukcyjne	- w budynkach i budowlach		

		inżynierskich w przypadku gdy pojedyncze łożyska mają znaczenie krytyczne	-	1
	łożyska konstrukcyjne	- w przypadku gdy pojedyncze łożyska nie mają znaczenia krytycznego	-	3
4	96/577/WE Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym stałych urządzeń gaśniczych			
	Systemy sygnalizacji pożarowej - zestawy: zestawy sygnalizacyjno-alarmowe, zestawy sygnalizacji pożarowej, systemy alarmowe, systemy ostrzegania i ewakuacji	- bezpieczeństwo pożarowe	-	1
	Systemy sygnalizacji pożarowej - elementy składowe: czujki pożarowe, urządzenia sterujące i sygnalizujące, urządzenia transmisji alarmów, izolatory zwarć, urządzenia alarmowe, źródła zasilania, urządzenia wejścia/wyjścia, ręczne ostrzegacze pożarowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze			
	Autonomiczne czujki pożarowe, źródła zasilania			
	Systemy tłumienia i gaszenia pożaru - zestawy: systemy instalacji hydrantowych suchych i nawodnionych, zestawy instalacji tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej, zestawy gaśnicze pianowe, zestawy gaśnicze proszkowe, zestawy gaśnicze gazowe (w tym systemy gaśnicze z CO2)			
	Systemy tłumienia i gaszenia pożaru - elementy składowe: hydranty wewnętrzne, czujniki/przełączniki przepływu wody, czujniki/przełączniki ciśnienia, zawory pożarowe, nasady, pompy przeciwpożarowe i zespoły pomp przeciwpożarowych, dysze/tryskacze/łączniki wylotowe			
	Systemy zabezpieczenia przed wybuchem - zestawy			
	Systemy zabezpieczenia przed wybuchem - elementy składowe: czujki, tłumiki, czujniki wybuchu, wyroby przeciwybuchowe			
	Instalacje kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu - zestawy: zestawy do odprowadzania dymu i ciepła, zestawy do			

	różnicowania ciśnienia			
	Instalacje kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu - elementy składowe: kurtyny dymowe, kłapy przeciwpożarowe, przewody, wentylatory mechaniczne, kłapy dymowe, tablice sterownicze, panele obsługi dla straży pożarnej, ręczne przyciski oddymiania, źródła zasilania			
5	96/578/WE Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym urządzeń sanitarnych			
	Zlewozmywaki, umywalki i koryta komunalne; wanny, brodziki przysznicowe; bidety; pisuary; miski ustępowe, ustępy ziemne, chemiczne i kompostowe; toalety maceracyjne; toalety tureckie; zbiorniki splukujące; wanny z hydromasażem; ekrany prysznicowe i wannowe z wyposażeniem oraz osłony i formowane moduły toaletowe	- higiena osobista	-	4
	Publiczne toalety modułarne i zestawy do toalet prefabrykowanych	- higiena osobista	A1*, A2*, B*, C*	1
A1**, A2**, B**, C**, D, E			3	
(A1-E)***, F			4	
6	96/579/WE Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego			
	Urządzenia obniżające hałas ruchu drogowego; ekrany przeciwoślnościowe	- na obszarach ruchu drogowego	-	3
	Wyroby do znakowania dróg; znaki drogowe i urządzenia kontroli ruchu drogowego, dla ruchu kołowego i pieszego, zainstalowane na stałe; drogowe słupy oświetleniowe; systemy ograniczania ruchu pojazdów; systemy oddzielenia ruchu pieszych od kołowego, łącznie z kładkami zabezpieczonymi poręczami	- na obszarach ruchu drogowego	-	1
7	96/580/WE Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów ścian osłonowych			
	Zestawy ścian osłonowych	- ściany zewnętrzne podlegające wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1-E)***, F	3

			F	
	Zestawy ścian osłonowych	- ściany zewnętrzne niepodlegające wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	-	3
8	96/581/WE Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym geotekstyliów			
	Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki stosowane: jako bariery dla cieczy i gazów, jako warstwa ochronna, do drenowania i filtracji, do zbrojenia	- w drogach, liniach kolejowych, fundamentach i ścianach, systemach melioracji, do zapobiegania erozji, do zbiorników wodnych i zapór, kanałów, tuneli, budowli podziemnych, przy usuwaniu i składowaniu odpadów ciekłych, do składowania lub usuwania odpadów stałych	-	2+
	Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki stosowane jako warstwa ochronna	- do zastosowania we wszystkich obiektach	-	4
9	96/582/WE Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kotew metalowych do zastosowania w betonie - pod dużym obciążeniem; systemów oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym			
	Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym typu II i IV Typ II: Z zamocowaniami mechanicznymi do przenoszenia ciężaru własnego wypełnienia na ramę nośną, a tym samym i na konstrukcję; wszystkie pozostałe oddziaływania przenoszone są przez spoinę klejoną Typ IV: Wszystkie oddziaływania, łącznie z ciężarem własnym wypełnienia, przenoszone są na ramę nośną, a tym samym i na konstrukcję, przez spoinę klejoną Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym typu I i III Typ I: Z zamocowaniami mechanicznymi do przenoszenia ciężaru własnego wypełnienia na ramę nośną, a tym samym i na konstrukcję; stosowane są zabezpieczenia przed zagrożeniem bezpieczeństwa w przypadku utraty nośności przez spoinę klejoną Typ III: Przenoszenie ciężaru własnego wypełnienia na ramę nośną, a tym samym i na konstrukcję, przez spoinę klejoną;	- jako ściany zewnętrzne i przekrycia	-	1
		- jako ściany zewnętrzne i przekrycia	-	2+

	stosowane są zabezpieczenia przed zagrożeniem bezpieczeństwa w przypadku utraty nośności przez spoinę klejoną			
10	96/582/WE Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kotew metalowych do zastosowania w betonie - pod dużym obciążeniem; systemów oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym			
	Kotwy metalowe do zastosowania w betonie (pod dużym obciążeniem)	- do mocowania lub podpierania konstrukcyjnych elementów betonowych lub ciężkich elementów, takich jak okładziny i sufity podwieszane	-	1
11	97/161/WE Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kotew metalowych do betonu stosowanych przy mocowaniu systemów lekkich konstrukcji - pod małym obciążeniem			
	Kotwy metalowe do betonu stosowane przy mocowaniu systemów lekkich konstrukcji (pod małym obciążeniem)	- do dodatkowego mocowania do betonu takich elementów, jak lekkie sufity podwieszane i instalacje	-	2+
12	97/176/WE Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów konstrukcyjnych z drewna litego i wyposażenia pomocniczego			
	Wyroby konstrukcyjne z drewna litego Elementy: mostowe, elementy kratownic, podkłady kolejowe, elementy stropowe, elementy ściennie, elementy dachowe, takie jak: belki, łuki, rozpory, krokwie, słupy, żerdzie i pale; Zestawy elementów: kratownice, stropy, ściany, dachy, ramy	- do zastosowania w mostach, liniach kolejowych i w budynkach	A1*, A2*, B*, C*	1
	Wyroby konstrukcyjne z drewna litego i wyposażenie pomocnicze, słupy drewniane	- w liniach napowietrznych	A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1-E)***, F	2+
	Wyroby konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo i inne klejone wyroby z drewna Elementy: mostowe, kratownic, stropowe, ściennie, dachowe, takie jak: belki, łuki, rozpory, krokwie, słupy, żerdzie, pale; Zestawy elementów: kratownice, stropy, ściany, dachy, ramy	- do zastosowania w mostach i budynkach	-	1
	Łączniki do wyrobów konstrukcyjnych z drewna: łączniki do drewna, łączniki pierścieniowe, sworznie stalowe i drewniane, śruby drewniane, sworznie gwintowane, gwoździe drewniane	- wyroby konstrukcyjne z drewna	-	3

13	97/177/WE			
	Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kotew metalowych wklejanych do konstrukcji murowych			
	Kotwy metalowe wklejane do konstrukcji murowych	- mocowanie lub zawieszanie elementów konstrukcyjnych (wpływających na nośność budowli) lub elementów ciężkich, takich jak okładziny lub wyposażenie	-	1
14	97/462/WE			
	Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym plyt drewnopochodnych surowych oraz fornirowanych lub powlekanych			
	Płyty drewnopochodne surowe oraz fornirowane lub powlekane	- do stosowania w elementach konstrukcyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1-E)***, F	2+
		- do stosowania w elementach niekonstrukcyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
(A1-E)***, F			4	
15	97/463/WE			
	Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kotew tworzywowych do betonu i konstrukcji murowych			
	Kotwy tworzywowe do betonu i konstrukcji murowych	- do zastosowania w systemach elewacyjnych, do mocowania lub zawieszania elementów wpływających na nośność budowli	-	2+
16	97/464/WE			
	Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów do kanalizacji			
	Urządzenia zabezpieczające przed przepływem wstecznym: zawory napowietrzające	- stosowane wewnątrz budynku	-	4
	Zestawy elementów do przepompowni ścieków i urządzenia do oczyszczania ścieków	- stosowane wewnątrz budynku	-	3
Zestawy i elementy do oczyszczalni ścieków i urządzenia do oczyszczania ścieków w miejscu ich powstania, osadniki gnilne	- stosowane na zewnątrz budynków do odprowadzania wody deszczowej, fekaliów	-	3	

		oraz ścieków organicznych		
	Prefabrykowane kanały odwadniające	- do stosowania na zewnątrz budynków, do odprowadzania ścieków z budynków i obiektów budowlanych	-	3
	Studzienki włączowe i niewłączowe; włązy kanałowe, stopnie, drabiny i poręcze do studzienek włączowych i niewłączowych, wpusty ściekowe	- stosowane w jezdniach, na parkingach, utwardzonych poboczach i na zewnątrz budynków	-	4
	Separatory	- do ścieków z budynków i obiektów budowlanych, włącznie z drogami	-	4
17	97/555/WE Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 1997 r w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym cementów,wapna budowlanego oraz innych spoiw hydraulicznych			
	Cementy powszechnego użytku, w tym: - cement portlandzki - cementy portlandzkie mieszane: cement portlandzki z żużlem z pyłem krzemionkowym z pucolaną z popiołem lotnym z łupkiem palonym, z kamieniem wapiennym cement portlandzki mieszany - cementy hutnicze - cementy pucolanowe - cementy mieszane	- przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu iniekcyjnego i innych mieszanek do budowy i wytwarzania wyrobów budowlanych	-	1+
	Cementy specjalne, w tym: - cementy o niskim cieple hydratacji - cement odporny na siarczany - cement biały - cement odporny na działanie wody morskiej - cement niskoalkaliczny		-	1+
	Cementy glinowe		-	1+
	Cementy murarskie		-	1+
	Wapna budowlane, w tym: - wapna wapienne - wapna dolomitowe - wapna hydrauliczne		-	2
	Hydrauliczne spoiwa drogowe		- przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu iniekcyjnego i innych mieszanek do stabilizacji dróg	-
18	97/556/WE			

Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi			
Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi		A1*, A2*, B*, C*	1
	- do ścian zewnętrznych podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego	A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1-E)***, F	2+
	- do ścian zewnętrznych niepodlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego	wszystkie	2+
19	97/597/WE Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym stali zbrojeniowej i sprężającej do betonu		
Wyroby do zbrojenia betonu: - pręty, - walcówka, - kręgi, - siatki zgrzewane, - maty zbrojące, -taśmy z wgniotami	- do zbrojenia betonu	-	1+
Wyroby do sprężania betonu: - druty (druty przeciągane na zimno odpuszczone, druty gładkie i druty z wgniotami), - sploty (sploty wielodrutowe, sploty wielodrutowe zwarte, sploty z wgniotami, o wysokiej przyczepności), - pręty (pręty walcowane na gorąco i poddawane obróbce, pręty gwintowane, żebrowane, płaskie lub gładkie), - kable sprężające	- do sprężania betonu	-	1+
Kanały i osłonki	- do ochrony lub prowadzenia wyrobów ze stali sprężającej	-	4
20	97/638/WE Decyzja Komisji z dnia 19 września 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym łączników do wyrobów konstrukcyjnych z drewna		
Łączniki przenoszące obciążenia ścinające, łączniki zębate, płytki kolczaste, płytki do gwoździowania	- wyrobów konstrukcyjnych z drewna	-	2+
21	97/740/WE Decyzja Komisji z dnia 14 października 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym elementów murowych i wyrobów związanych		
Elementy murowe i wyroby			

	związane Elementy murowe kategorii I (o wytrzymałości na ściskanie deklarowanej z prawdopodobieństwem wystąpienia wytrzymałości mniejszej nie większym niż 5%)	- do ścian, słupów i ścian działowych	-	2+
	Elementy murowe i wyroby związane Produkowane fabrycznie zaprawy murarskie o ustalonych właściwościach	- do ścian, słupów i ścian działowych	-	2+
	Elementy murowe i wyroby związane Elementy murowe kategorii II	- do ścian, słupów i ścian działowych	-	4
	Elementy murowe i wyroby związane Produkowane fabrycznie zaprawy murarskie o ustalonym składzie	- do ścian, słupów i ścian działowych	-	4
	Elementy murowe i wyroby związane Produkowane fabrycznie zaprawy tynkarskie	- do ścian, słupów i ścian działowych i do wykańczania sufitów	-	4
	Elementy murowe i wyroby związane Ściągi, taśmy rozciągane, wieszaki do belek, wsporniki, kątowniki podpierające, zbrojenie do spoin wspornych i nadproża	- do ścian i ścianek działowych	-	3
	Elementy murowe i wyroby związane Elementy murowe zawierające izolację cieplną umieszczoną na powierzchni, która może podlegać działaniu ognia	- stosowane w ścianach i ściankach działowych podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
A1**, A2**, B**, C**, D, E			3	
(A1-E)***, F			4	
22	97/808/WE Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów posadzkowych i podłogowych			
	Sztynne wyroby posadzkowe: - elementy drogowe (gładkie lub z występami), w tym kostka brukowa; kamienne płyty chodnikowe; krawężniki; bloki; świetliki w chodnikach; wykończeniowe płyty metalowe; sztywne płytki podłogowe; łupki; płytki; mozaiki; płytki kamienne; lastryko; pokrycia podłogowe z metalowej siatki lub kraty; kraty podłogowe	- do zastosowań zewnętrznych i wykańczania dróg, do pokrycia zewnętrznych obszarów ruchu pojazdów i pieszych	-	4
	Sztynne wyroby posadzkowe: - elementy drogowe, płytki, mozaiki, parkiet, przekrycie z siatek i płyt, kraty podłogowe, laminowane sztywne materiały posadzkowe, wyroby drewnopochodne	- do zastosowań wewnętrznych łącznie z zamkniętymi	A1*fl, A2*fl, B*fi, C*fi	1
			A1**fl, A2**fl,	3

	- elementy nośne występujące w zestawach - stropy szczelinowe, podłogi podniesione do zastosowań wewnętrznych łącznie z zamkniętymi pomieszczeniami transportu	pomieszczeniami transportu	B**fl, C**fl, Dfl, Efl,	
			(A1fl-Ef,) ***, Ffl	4
	Elastyczne i włókiennicze materiały podłogowe: jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia podłogowe dostępne w postaci płytek, płyt albo w rolkach; włókiennicze pokrycia podłogowe, w tym płytki; płyty z tworzyw sztucznych lub gumy (materiały podłogowe z tworzyw aminowych termoutwardzalnych); linoleum, korek; płyty antystatyczne; płytki podłogowe luźne; laminowane sprężyste materiały podłogowe	- do zastosowań wewnętrznych	A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl	1
			A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Ef,	3
	Elastyczne i włókiennicze materiały podłogowe: jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia podłogowe dostępne w postaci płytek, płyt albo w rolkach; włókiennicze pokrycia podłogowe, w tym płytki; płyty z tworzyw sztucznych lub gumy (materiały podłogowe z tworzyw aminowych termoutwardzalnych); linoleum, korek; płyty antystatyczne; płytki podłogowe luźne; laminowane sprężyste materiały podłogowe	- do zastosowań zewnętrznych	-	4
	Materiały na podkłady podłogowe	- do zastosowań wewnętrznych	A1*fl, A2*fl, B*fl, c*fl	1
			A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl	3
			(A1fl-Efl) ***, F	3
			-	4
23	98/143/WE Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczący systemów pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodoodpornych mocowanych mechanicznie			
	Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie, łącznie z systemem mocowania, łączenia, obróbką krawędzi i niekiedy izolacją termiczną, ograniczone do ciągłych pokryć wodoszczelnych na bazie wyrobów elastycznych	- do zabezpieczeń wodochronnych dachów	-	2+
24	98/213/WE Decyzja Komisji z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów			

budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów do wykonywania ścian działowych			
Zestawy do wykonywania ścian działowych	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
		A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
		(A1-E)***, F	4
Zestawy do wykonywania ścian działowych	- do wydzielenia stref pożarowych	wszystkie	3
Zestawy do wykonywania ścian działowych	- zastosowania podlegające wymaganiom o substancjach niebezpiecznych	-	3
Zestawy do wykonywania ścian działowych	- zastosowania podlegające wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa w trakcie użytkowania	-	3
Zestawy do wykonywania ścian działowych	- zastosowania inne niż wymienione powyżej	-	4
25	98/214/WE		
Decyzja Komisji z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym metalowych wyrobów konstrukcyjnych i elementów pomocniczych			
Metalowe kształtowniki i profile konstrukcyjne - kształtowniki walcowane na gorąco, profile gięte na zimno lub wytwarzane w inny sposób, o różnych kształtach (T, L, H, Z, I, ceowniki, kątowniki, profile wydrążone, rury), wyroby płaskie (płyty, blachy, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną	- stosowane w konstrukcjach metalowych lub zespolonych metalowo-betonowych	-	2+
Metalowe elementy konstrukcyjne wyroby metalowe, takie jak: kratownice, belki pełnościenne, słupy, schody, pale gruntowe, pale nośne i ścianki szczelne, przycięte na wymiar przekroje zaprojektowane do określonych zastosowań, szyny i podkłady kolejowe; wyroby te mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną, spawane lub niespawane	- stosowane w konstrukcjach szkieletowych i fundamentach	-	2+
Metalowe elementy konstrukcyjne wyroby metalowe takie jak elementy nośne sufitów	- stosowane w konstrukcjach szkieletowych	A1*, A2*, B*, C*	1
		A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1-E)***, F	2+

	Materiały spawalnicze	- stosowane w konstrukcjach metalowych	-	2+
	Łączniki konstrukcyjne nity metalowe, śruby (nakrętki i podkładki), śruby zaciskowe o wysokiej wytrzymałości do połączeń ciernych, śruby dwustronne, łączniki trakcyjne	- stosowane w konstrukcjach metalowych	-	2+
26	98/279/WE Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów/systemów nienośnych szalunków traconych opartych na pustakach lub płytach z materiałów izolacyjnych albo z betonu			
	Zestawy/systemy nienośnych szalunków traconych opartych na pustakach lub płytach z materiałów izolacyjnych albo z betonu - bloki z pustkami wykonane z materiału termoizolacyjnego (lub kombinacji materiału izolacyjnego i innych materiałów)	- do zastosowań w budynkach, do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1-E)***, F	2+
	Zestawy/systemy nienośnych szalunków traconych opartych na pustakach lub płytach z materiałów izolacyjnych albo z betonu - płyty z materiału termoizolacyjnego (lub kombinacji materiału termoizolacyjnego i innych materiałów) składające się z elementów szalunkowych połączonych za pomocą przewiązek dystansowych	- do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych niepodlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego	wszystkie	2+
27	98/436/WE Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów do pokryć dachowych, okien połaciowych, świetlików dachowych oraz wyposażenia pomocniczego			
	Blachy płaskie i profilowane, dachówki, dachowe płytki łupkowe i kamienne oraz gonty; płyty kompozytowe produkowane fabrycznie lub płyty wielowarstwowe, świetliki dachowe, kłapy dachowe	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej (np. do wydzielenia stref pożarowych)	wszystkie	3
	Blachy płaskie i profilowane, dachówki, dachowe płytki łupkowe i kamienne oraz gonty; płyty kompozytowe produkowane fabrycznie lub płyty wielowarstwowe, świetliki dachowe, kłapy dachowe, deski czołowe i spodnie opierzenia okapu	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
A1**, A2**, B**, C**, D, E			3	
(A1-E)***, F			4	
Blachy płaskie i profilowane, dachówki, dachowe płytki łupkowe i kamienne oraz gonty; płyty kompozytowe produkowane fabrycznie lub płyty wielowarstwowe, lepiki asfaltowe, nawierzchnie dachowe, kłapy dachowe, systemy dojścia na dach, przejścia i pomosty do chodzenia po	- do zastosowań zewnętrznych podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny	wyroby wymagające badań	3	
		wyroby „uznane za spełniające	4	

	dachu; wyposażenie dodatkowe pokryć dachowych		wymagania" bez badań	
	Blachy płaskie i profilowane; płyty kompozytowe produkowane fabrycznie lub płyty wielowarstwowe; świetliki dachowe, klapy dachowe	- zastosowania przyczyniające się do usztywnienia konstrukcji dachowej	-	3
	Wszystkie pokrycia dachowe, świetliki i klapy dachowe oraz wyposażenie pomocnicze	- do zastosowań podlegających wymaganiom o substancjach niebezpiecznych	-	3
	Blachy płaskie i profilowane, dachówki, dachowe płytki łupkowe i kamienne oraz gonty; płyty kompozytowe produkowane fabrycznie lub płyty wielowarstwowe; nawierzchnie dachowe; systemy dojścia na dach, przejścia i pomosty	- zastosowania inne niż wymienione powyżej	-	4
	Systemy dojścia na dach, przejścia i pomosty do chodzenia po dachu; haki bezpieczeństwa i zakotwienia dachowe; pokrycia z lepiku asfaltowego, świetliki dachowe, klapy dachowe	- w zastosowaniach innych niż wymienione powyżej	-	3
28	98/437/WE Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów			
	Płyty	- jako zewnętrzne i wewnętrzne elementy wykończeniowe stosowane jako zabezpieczenia ogniochronne ścian i sufitów	wszystkie	3
	Sufity podwieszane (zestawy)	- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne jako zabezpieczenia ogniochronne sufitów		
	Płyty	- stosowane jako wewnętrzne i zewnętrzne elementy usztywniające ściany i sufity	-	3
	Płytki i płyty (z materiałów kruchych)	- jako wewnętrzne i zewnętrzne elementy wykończeniowe ścian i sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa przed odłamkami tnącymi		
	Sufity podwieszane (zestawy)	- jako wewnętrzne i zewnętrzne wykończenia sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania		
	Płytki i płyty	- w wewnętrznych i zewnętrznych sufitach podwieszanych		

	podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkownika		
Profile specjalne, ramy mocujące	- stosowane jako wzmocnienia wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych ścian i sufitów oraz sufitów podwieszanych podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkownika		
Pokrycia w formie rolowej, wykładziny	- jako wykończenie wewnętrzne ścian i sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
Płytki kamienne Płyty okładzinowe	- jako wykończenie zewnętrzne ścian i sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień		
Sufity podwieszane (zestawy)	- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
Płytki, oblicówka (siding), płyty	- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	(A1-E)***, F	4
Profile specjalne, ramy mocujące	- stosowane jako wzmocnienia wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych ścian i sufitów oraz sufitów podwieszanych podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień		
Sufity podwieszane (zestawy)	- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów podlegających wymaganiom o substancjach niebezpiecznych	-	3
Płytki, płytki kamienne, oblicówki, płyty okładzinowe, płyty			
Sufity podwieszane (zestawy)	- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne sufitów w innych zastosowaniach wyżej niewymienionych		
Pokrycia w formie rolowej, okładziny sufitowe, płytki, płytki kamienne,	- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne		

	oblicówka, płyty okładzinowe, płyty	ścian i sufitów w innych zastosowaniach wyżej niewymienionych		
	Profile specjalne, ramy mocujące	- stosowane jako wzmocnienia wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych ścian i sufitów oraz sufitów podwieszanych w innych zastosowaniach wyżej niewymienionych	-	4
29	98/456/WE Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG wyrobów budowlanych, zgodnie dotyczącym zestawów zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji kablobetonowych			
	Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji kablobetonowych	- do sprężania konstrukcji	-	1+
30	98/598/WE Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kruszyw			
	Kruszywa do zastosowań niewymagających wysokiego bezpieczeństwa			
	Kruszywa i wypełniacze do betonów, zapraw i zaczynów	- stosowane do wykonywania budynków, dróg i innych obiektów budowlanych	-	4
	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni, mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie	- stosowane do budowy dróg i innych obiektów budowlanych	-	4
	Kamień do robót hydrotechnicznych	- stosowany do budowli hydrotechnicznych i innych obiektów budowlanych	-	4
	Podsypka kolejowa	- stosowana do robót kolejowych	-	4
	Wypełniacze do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni stosowane do dróg i innych prac budowlanych	- stosowane do dróg i innych obiektów budowlanych	-	4
	Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa			
	Kruszywa i wypełniacze do betonów, zapraw i zaczynów	- stosowane do wykonywania budynków, dróg i innych obiektów budowlanych	-	2+
	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni, mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie	- stosowane do budowy dróg i innych obiektów budowlanych	-	2+
	Kamień do robót hydrotechnicznych	- stosowany do budowli hydrotechnicznych i innych obiektów budowlanych	-	2+
	Podsypka kolejowa	- stosowana do robót kolejowych	-	2+
	Wypełniacze do mieszanek bitumicznych i	- stosowane do dróg i		

	utwardzania powierzchni stosowane do dróg i innych prac budowlanych	innych obiektów budowlanych	-	2+
31	98/599/WE Decyzja Komisji z dnia 12 października 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej			
	Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej	- do wszystkich zabezpieczeń wodochronnych dachów	-	3
	Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny	wyroby wymagające badań	3
			wyroby „uznane za spełniające wymagania” bez badań	4
	Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
			(A1-E)***, F	4
32	98/600/WE Decyzja Komisji z dnia 12 października 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym samonośnych przepuszczających światło zestawów dachowych			
	Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe	- do dachów i wykończeń dachowych	-	3
	Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny	wyroby wymagające badań	3
			wyroby „uznane za spełniające wymagania” bez badań	4
	Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
			(A1-E)***, F	4
33	98/601/WE Decyzja Komisji z dnia 13 października 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów do budowy dróg			
	Bitum		-	2+

	Mieszanki bitumiczne	- stosowane do budowy dróg i utwardzania powierzchni drogowych	-	2+
	Wyroby do utwardzania powierzchni	- stosowane do utwardzania powierzchni drogowych	-	2+
	Wyroby i zestawy wodoszczelne stosowane do nawierzchni mostowych	- stosowane do nawierzchni mostowych	-	2+
	Wyroby pomocnicze	- stosowane do dróg betonowych	-	4
	Mieszanki bitumiczne do utwardzania powierzchni	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl	1
A**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl			3	
(A1fl-Efl)***, Ffl			4	
34	99/89/WE			
	Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów do wykonywania schodów prefabrykowanych			
	Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych	- do stosowania w budynkach mieszkalnych i innych	-	2+
	Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
A1**, A2**, B**, C**, D, E			3	
(A1-E)***, F			4	
35	99/90/WE			
	Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym membran			
	Warstwy przeciwwilgociowe Warstwy wodoszczelne do pokryć dachowych Warstwy paroszczelne	- stosowane w budynkach	-	3
	Zabezpieczenia przeciwwilgociowe w arkuszach Arkusze wodoszczelne do pokryć dachowych	- stosowane w budynkach	-	2+
	Warstwy przeciwwilgociowe Warstwy wodoszczelne do pokryć dachowych	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
A1**, A2**, B**, C**, D, E			3	
(A1-E)***, F			4	
	Warstwy wodoszczelne do pokryć dachowych		wyroby wymagające	3

	Zabezpieczenia przeciwwilgociowe w arkuszach	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny	badania wyroby „uważane za spełniające wymagania” bez badań	4
36	99/91/WE Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów do izolacji cieplnej			
	Wyroby do izolacji cieplnej (wyroby fabryczne i wyroby do formowania na placu budowy)	- wszystkie	-	3
		- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
			(A1-E)***, F	4
37	99/92/WE Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym lekkich kompozytowych drewnopochodnych belek i słupów z uwzględnieniem belek T, tj. kombinacji belka/płyta			
	Lekkie kompozytowe belki i słupy drewnopochodne (z uwzględnieniem belek T, tj. kombinacji belka/płyta)	- do stosowania w budynkach	wszystkie	1
38	99/93/WE Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym drzwi, okuć, żaluzji, rolet, bram i okuć budowlanych			
	Drzwi i bramy (z okuciami lub bez)	- stosowane jako oddzielenia przeciwpożarowe / dymoszczelne i wyjścia ewakuacyjne	-	1
		- inne zadeklarowane szczególne zastosowania lub zastosowania podlegające specyficznym wymaganiom dotyczącym hałasu, energii, szczelności i bezpieczeństwa użytkowania	-	3
		- tylko do komunikacji wewnętrznej	-	4
	Okucia budowlane do drzwi i bram	- oddzielenia przeciwpożarowe / dymoszczelne i wyjścia ewakuacyjne	-	1
	Okna (z okuciami lub bez)	- oddzielenia przeciwpożarowe /	-	1

		dymoszczelne i wyjścia ewakuacyjne		
		- wszystkie inne	-	3
	Żaluzje i rolety (z osprzętem lub bez)	- do zastosowań zewnętrznych	-	4
39	99/94/WE Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym prefabrykowanych wyrobów ze zwykłego lekkiego autoklawizowanego betonu komórkowego			
	Prefabrykowane wyroby ze zwykłego/ lekkiego autoklawizowanego betonu komórkowego	- do zastosowań konstrukcyjnych	-	2+
		- do konstrukcji lekkich i zastosowań niekonstrukcyjnych Odnosi się do zastosowań, które w przypadku awarii nie spowodują zawalenia się obiektu lub jego części, niedopuszczalnych deformacji lub obrażeń ludzi	-	4
40	99/454/WE Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów stanowiących przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyrobów ogniochronnych			
	Wyroby oddzielające lub uszczelniające w przypadku pożaru. Wyroby stosowane jako zabezpieczenia ogniochronne (łącznie z powłokami)	- do wydzielenia stref pożarowych lub do zabezpieczeń ogniochronnych lub do spełnienia wymagań w zakresie właściwości ogniowych	wszystkie	1
		- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
			(A1-E)***, F	4
41	99/455/WE Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów wyrobów do wykonywania budynków szkieletowych z drewna i budynków z bali			
	Zestawy wyrobów do wykonywania budynków szkieletowych z drewna i budynków z bali	- w obiektach budowlanych	wszystkie	1
42	99/469/WE Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów związanych z betonem, zaprawą i zaczynem			

	Domieszki	- do betonów, zapraw i zaczynów	-	2+
	Dodatki typu I	- do betonów, zapraw i zaczynów	-	2+
	Dodatki typu II	- do betonów, zapraw i zaczynów	-	1+
	Włókna	- do zastosowań konstrukcyjnych w betonach, zaprawach i zaczynach	-	1
		- do innych zastosowań w betonach, zaprawach i zaczynach	-	3
	Wyroby do zabezpieczania i napraw betonu	- do zastosowań o niskich wymaganiach użytkowych	-	4
		- do innych zastosowań w budynkach i obiektach budowlanych	-	2+
	Wyroby do zabezpieczania i napraw betonu	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			(A1-E)***, F	3
			(A1-E)***, F	4
43	99/470/WE Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym klejów budowlanych			
	Kleje konstrukcyjne	- do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach i innych obiektach budowlanych	-	2+
	Kleje do płytek	- do wewnętrznego i zewnętrznego stosowania w budynkach i innych obiektach budowlanych	-	3
	Kleje do płytek	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
			(A1-E)***, F	4
44	99/471/WE Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym urządzeń grzewczych			
	Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń bez wewnętrznych źródeł energii; Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwa stałe i płynne	- w budynkach	-	3

	Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń bez wewnętrznych źródeł energii; Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwa stałe i płynne	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
			(A1-E)***, F	4
45	99/472/WE Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym rur, zbiorników i elementów pomocniczych nieprzeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi			
	Zestawy rurowe, Rury, Zbiorniki, Systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, Elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, Kanały i przewody zabezpieczające, Podparcia rur /przewodów, Armatura i armatura czerpalna, Wyposażenie pomocnicze zabezpieczające	- w instalacjach do transportu/ dystrybucji /magazynowania gazu/ paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynku	-	3
	Zestawy rurowe, Rury, Zbiorniki, Systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, Elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, Kanały i przewody zabezpieczające, Podparcia rur /przewodów, Armatura i armatura czerpalna, Wyposażenie pomocnicze zabezpieczające	- w instalacjach do transportu/ usuwania /magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi	-	4
	Zbiorniki, kanały i przewody zabezpieczające	- w instalacjach na terenach podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej, stosowanym do transportu/ dystrybucji, magazynowania gazu/ paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynkach z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub ostatniej jednostki redukcji ciśnienia do wlotu instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynku	wszystkie	1
	Zestawy rurowe, Rury,	- w instalacjach na terenach podlegających wymaganiom		

<p>Zbiorniki, Systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, Elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, Kanały i przewody zabezpieczające, Podparcia rur /przewodów, Armatura i armatura czerpalna, Wyposażenie pomocnicze zabezpieczające</p>	<p>dotyczącym reakcji na ogień, stosowanym do transportu/ dystrybucji, magazynowania gazu/ paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynkach z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub ostatniej jednostki redukcji ciśnienia do wlotu instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynku</p>	wszystkie	1
	<p>- w instalacjach na terenach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień, stosowanym do transportu/ dystrybucji, magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi</p>	A1*, A2*, B*, C*	1
		A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
		(A1-E)***, F	4
<p>Zestawy rurowe, Rury, Zbiorniki, Systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, Elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, Kanały i przewody zabezpieczające, Podparcia rur /przewodów, Armatura i armatura czerpalna, Wyposażenie pomocnicze zabezpieczające</p>	<p>- w instalacjach na terenach podlegających wymaganiom dotyczącym oszczędności energii, stosowane do transportu/ usuwania /magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi i systemów grzewczych</p>	-	3
<p>46 2000/245/WE Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 8 9/106/EWG dotyczącym szkła płaskiego, profilowanego i wyrobów ze szkła</p>			
<p>Płyty ze szkła płaskiego i giętego Szkło profilowane Szyby zespolone izolacyjne</p>	<p>- do zastosowania w zestawach przeszkleń przeznaczonych do zapewnienia odporności ogniowej</p>	wszystkie	1
<p>Płyty ścienne z kształtek szklanych</p>	<p>- do wydzielenia stref pożarowych</p>	wszystkie	1
<p>Płyty ze szkła płaskiego i giętego Szkło profilowane Szyby zespolone izolacyjne Kształtki szklane Płyty ścienne z kształtek szklanych</p>	<p>- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień</p>	A1, A2, B, C, D, E	3
		(A1-E)***, F	4
<p>Płyty ze szkła płaskiego i giętego Szkło profilowane Szyby zespolone izolacyjne</p>	<p>- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na</p>	wyroby wymagające badania	3
		wyroby „uważane	

		ogień zewnętrzny	za spełniające wymagania" bez badań	4
	Płyty ze szkła płaskiego i giętego Szkło profilowane Kształtki szklane	- do zastosowania jako przeszklenia pancerne i przeciwwybuchowe	-	1
	Płyty ścienne z kształtek szklanych	- do innych zastosowań podlegających ryzyku związanemu z bezpieczeństwem użytkowania i podlegających tym wymaganiom	-	3
	Szkło profilowane			
	Płyty ze szkła płaskiego i giętego (poddane specjalnej obróbce) Szkło profilowane Szyby zespolone izolacyjne Kształtki szklane Płyty ścienne z kształtek szklanych	- do zastosowań dotyczących oszczędności energii lub zmniejszenia hałasu	-	3
	Płyty ze szkła płaskiego i giętego (poddane specjalnej obróbce) Szkło profilowane Szyby zespolone izolacyjne Kształtki szklane Płyty ścienne z kształtek szklanych	- do zastosowań innych niż wymienione powyżej	-	4
47	2000/447/WE Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczący prefabrykowanych płyt żebrowych ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych oraz lekkich samonośnych płyt zespolonych			
	Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych	- do zastosowań wpływających na nośność konstrukcji	-	1
	Lekkie samonośne płyty zespolone	- do zastosowań wpływających na usztywnienia konstrukcji	-	3
	Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych Lekkie samonośne płyty zespolone	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej (np. do wydzielenia stref pożarowych)	wszystkie	3
	Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*, A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E, A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl,	3

			Dfl, Efl, (A1-E)***, F, (A1fl- Efl***, F,fl	4
	Lekkie samonośne płyty zespolone	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
			(A1-E)***, F	4
	Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych oraz lekkie samonośne płyty zespolone	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny	wyroby wymagające badania	3
			wyroby „uważane za spełniające wymagania” bez badań	4
	Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych oraz lekkie samonośne płyty zespolone	- do zastosowań podlegających wymaganiom o substancjach niebezpiecznych	-	3
	Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych oraz lekkie samonośne płyty zespolone	- do zastosowań innych niż wymienione powyżej	-	4
48	2001/19/WE Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym złączy dylatacyjnych do mostów drogowych			
	Złącza dylatacyjne do mostów drogowych	- do mostów drogowych	-	1
49	2001/308/WE Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym prefabrykowanych drobnowymiarowych elementów ociepleń z gotową fakturą			
	Prefabrykowane drobnowymiarowe elementy ociepleń z gotową fakturą	- w budynkach	-	3
	Prefabrykowane drobnowymiarowe elementy ociepleń z gotową fakturą	- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
			(A1-E)***, F	4
50	2002/359/WE Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi			

	Zestawy (instalacje rurowe i systemy magazynowania) Rury Zbiorniki Armatura, armatura czerpalna, pompy, wodomierze, urządzenia zabezpieczające Elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia połączeń, uszczelki Membrany, żywice Powłoki Smary	- w systemach wodociągowych do transportu (rozdziálu) i magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, łącznie z armaturą czerpalną u odbiorcy	-	1+
51	2003/639/WE Decyzja Komisji z dnia 4 września 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym trzpieni do złączy konstrukcyjnych			
	Trzpienie do złączy konstrukcyjnych	- w zastosowaniach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym	-	2+
		- w zastosowaniach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
			(A1-E)***, F	4
52	2003/640/WE Decyzja Komisji z dnia 4 września 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów okładzin ścian zewnętrznych			
	Zestawy okładzin ścian zewnętrznych	- stosowane do ścian zewnętrznych lub zewnętrznych wykończeń ścian	-	2+
	Zestawy okładzin ścian zewnętrznych	- w zastosowaniach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
			(A1-E)***, F	4
53	2003/655/WE Decyzja Komisji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym pokryć wodochronnych do ścian i podłóg pomieszczeń mokrych			
	Pokrycia wodochronne do ścian i podłóg pomieszczeń mokrych	- stosowane w obiektach budowlanych	-	2+
	Pokrycia wodochronne do ścian i podłóg pomieszczeń mokrych	- w zastosowaniach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na	A1*, A2*, B*, C*	1
			A1**, A2**, B**, C**, D, E	3

		ogień	D, E	
			(A1-E)***, F	4
54	2003/722/WE Decyzja Komisji z dnia 6 października 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów do zabezpieczeń wodochronnych nawierzchni mostowych nanoszonych w postaci płynnej			
	Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć wodochronnych płyt mostowych nanoszone w postaci płynnej	- stosowane do płyt mostowych	-	2+
55	2003/728/WE Decyzja Komisji z dnia 3 października 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów obiektów o konstrukcji szkieletowej z metalu, zestawów obiektów o konstrukcji szkieletowej z betonu, obiektów prefabrykowanych, zestawów do wykonywania pomieszczeń chłodniczych i zestawów zabezpieczających przed obrywami skalnymi			
	Zestawy obiektów o konstrukcji szkieletowej z metalu, zestawy obiektów o konstrukcji szkieletowej z betonu, obiekty prefabrykowane, zestawy pomieszczeń chłodniczych	- stosowane w obiektach budowlanych	wszystkie	1
	Zestawy do ochrony przed obrywami skalnymi	- stosowane w obiektach inżynierskich	wszystkie	1

(2) - Określenie wyrobu lub grupy wyrobów, które są przedmiotem decyzji.

(3) - Określenie zastosowania wyrobu lub grupy wyrobów, które są przedmiotem decyzji.

(4) - Poziomy i klasy: wyrażenie w sposób ilościowy zachowania się obiektów budowlanych lub ich części na skutek oddziaływań, którym obiekty te są poddane lub które wywołują w warunkach zamierzonego użytkowania. Klasy wyrażają zakres poziomów właściwości użytkowych obiektów budowlanych w nawiązaniu do wymagań podstawowych dyrektywy.

* Wyroby lub materiały, które na określonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego podlegają modyfikacji, z założenia poprawiającej klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (np. przez dodanie środków uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych).

** Wyroby lub materiały nieobjęte odnośnikiem *.

*** Wyroby lub materiały, które nie wymagają badań ze względu na reakcję na ogień (np. wyroby/materiały klasy A1 zgodnie z decyzją 96/603/WE).

A1, A2, B, C, D, E, F - klasy reakcji na ogień wyrobów, z wyłączeniem posadzek.

Klasa F: wyroby, dla których nie określono właściwości w zakresie reakcji na ogień, lub wyroby, których nie można zaliczyć do klas A1, A2, B, C, D, E.

Klasa E: wyroby zdolne przeciwstawić się w krótkim czasie oddziaływaniu małego płomienia, bez znaczącego rozprzestrzeniania płomienia.

Klasa D: wyroby spełniające wymagania klasy E oraz wyroby zdolne przeciwstawić się, w dłuższym czasie, oddziaływaniu małego płomienia, bez znaczącego rozprzestrzeniania płomienia. Ponadto mogą przeciwstawić się oddziaływaniu cieplnemu pojedynczego płonącego przedmiotu, wykazując dostatecznie opóźnione i ograniczone wydzielanie ciepła.

Klasa C: wyroby jak dla klasy D, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania. Dodatkowo, w warunkach oddziaływania cieplnego pojedynczego płonącego przedmiotu, wyroby wykazują ograniczone boczne rozprzestrzenianie płomieni.

Klasa B: wyroby jak dla klasy C, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania.

Klasa A2: wyroby spełniające kryteria jak dla klasy B, w badaniu wg EN 13823. Dodatkowo, w warunkach rozwiniętego pożaru, wyroby te nie wpływają na zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego i rozwój pożaru.

Klasa A1: wyroby klasy A1 nie biorą udziału w rozwoju pożaru w żadnej fazie, wliczając pożar rozwinięty. Z tego powodu zakłada się, że niejako automatycznie spełniają one wszystkie wymagania dotyczące niższych klas.

A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl - klasy reakcji na ogień posadzek.

Klasa Ffl: wyroby, dla których nie określono właściwości w zakresie reakcji na ogień, lub wyroby, których nie można zaliczyć do klas A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl.

Klasa Efl: wyroby zdolne przeciwstawić się oddziaływaniu małego płomienia.

Klasa Dfl: wyroby spełniające wymagania jak dla klasy En i, dodatkowo, zdolne przeciwstawić się oddziaływaniu strumienia ciepłego przez określony czas.

Klasa Cfl: wyroby takie jak dla klasy Dfl, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania. **Klasa Bfl:** wyroby takie jak dla klasy Cfl, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania.

Klasa A2fl: wyroby spełniające kryterium strumienia ciepłego takie jak dla klasy Bfl. Dodatkowo, w warunkach rozwiniętego pożaru, wyroby te nie wpływają na zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego i rozwój pożaru.

Klasa A1fl: wyroby klasy A1fl nie biorą udziału w rozwoju pożaru w żadnej fazie, wliczając pożar rozwinięty. Z tego powodu zakłada się, że niejako automatycznie spełniają one wszystkie wymagania dotyczące niższych klas.

(5) - System oceny zgodności - zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia.

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45708

Załącznik nr 2

WZÓR KRAJOWEJ DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr

1. Producent wyrobu budowlanego:

.....

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

.....

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

.....

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

.....

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna

.....

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

.....

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

.....

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Nr dokumentu *LexPolonica*: 45708

Załącznik nr 3

**WYKAZ WYROBÓW BUDOWLANYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM
STOSOWANIA SYSTEMU 1 OCENY ZGODNOŚCI W OKRESIE
PRZEJŚCIOWYM WSKAZANYM W § 15 ROZPORZĄDZENIA**

L.p.	Rodzaj wyrobu lub grupy wyrobów budowlanych
1.	<p align="center">Urządzenia sygnalizacji alarmu pożarowego według SWW 1151-81:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czujki pożarowe, - izolatory zwarć, - gniazda czujek, - adaptery linii bocznych, - liniowe elementy sterujące, - liniowe elementy wejściowe, - urządzenia do wykrywania zasysanego dymu, - centrale sygnalizacji pożarowej - systemy, - zasilacze do urządzeń sygnalizacji pożarowej, - centrale sterujące urządzeniami gaśniczymi, - centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi, - ręczne ostrzegacze pożarowe, - sygnalizatory optyczne, - sygnalizatory akustyczne, - osłony przeciwwietrzne, - wskaźniki zadziałania, - zwalniaiki elektromagnetyczne, sterowniki, siłowniki, stosowane w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych, - urządzenia zdalnej sygnalizacji i obsługi, - kable stosowane w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych, - urządzenia transmisji alarmów pożarowych,

	- systemy rozgłoszeniowe alarmu pożarowego i o ewakuacji
2.	<p style="text-align: center;">Instalacje hydrantów wewnętrznych według SWW 0616-117:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hydranty wewnętrzne, - prądownice hydrantowe, - zawory hydrantowe według SWW 0657-118, - przystawki pianowe do hydrantów według SWW 0657-119
3.	<p style="text-align: center;">Stałe urządzenia gaśnicze według SWW 0657-91:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla, - urządzenia gaśnicze na gazy obojętne i mieszaniny gazów gaśniczych, - urządzenia gaśnicze halonowe lub z zamiennikami halonów, - urządzenia gaśnicze na mgłą wodną, - urządzenia gaśnicze proszkowe, - urządzenia gaśnicze aerozolowe, - urządzenia gaśnicze parowe
4.	<p style="text-align: center;">Urządzenia gaśnicze pianowe według SWW 0657-12:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dozowniki środka pianotwórczego, - prądownice i wytwornice pianowe, - zraszacze i tryskacze pianowe, - garnki pianowe, - generatory piany lekkiej, - inne urządzenia do podawania piany
5.	<p style="text-align: center;">Urządzenia gaśnicze tryskaczowe i zraszaczowe według SWW 0657-91:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pompy pożarowe, - zawory kontrolno-alarmowe wodne wraz z osprzętem, - zawory kontrolno-alarmowe powietrzne wraz z osprzętem, - zawory wzbudzające wraz z osprzętem,

	<ul style="list-style-type: none"> - tryskacze, - zraszacze, - pobudzacze, - turbinowe urządzenia alarmowe, - wskaźniki przepływu, - łączniki ciśnienia, - inne urządzenia sygnalizacyjne, - łączniki przewodów rurowych, - uchwyty przewodów rurowych, - rury z tworzyw sztucznych oraz ich łączniki
6.	<p>Podzespoły urządzeń gaśniczych i systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dysze, - termoczułe elementy uruchamiające
7.	<p>Elementy budowlanych zabezpieczeń przeciwpożarowych o deklarowanej odporności ogniowej lub dymoszczelności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi, bramy, - przeszklenia zewnętrzne i wewnętrzne, - farby, powłoki, płyty, natryski ogniochronne do zabezpieczenia konstrukcji stalowych, - klapy przeciwpożarowe i odcinające do przewodów wentylacyjnych według SWW 0625-157, - kratki wentylacyjne przeciwpożarowe, - przepusty instalacyjne, - lekkie ściany działowe i osłonowe
8.	<p>Techniczne zabezpieczenia przeciwpożarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wentylatory do oddymiania, - klapy dymowe według SWW 0625-158, - żaluzje dymowe,

	<ul style="list-style-type: none"> - okna oddymiające, - rękawy ewakuacyjne
9.	<p>Zabezpieczenia ogniochronne o deklarowanym stopniu palności, stopniu rozprzestrzeniania ognia lub płomienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - farby, powłoki, impregnaty, płyty, natryski ogniochronne do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, materiałów drzewnych i drewnopochodnych, - impregnaty, farby, natryski ogniochronne do zabezpieczania materiałów włókienniczych, - farby, natryski, dodatki ograniczające palność do zabezpieczania kabli elektrycznych
10.	<p>Wyroby i materiały budowlane o deklarowanym stopniu palności lub stopniu rozprzestrzeniania ognia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyroby i materiały z domieszkami organicznymi, - wykładziny i posadzki podłogowe według SWW 1365-1, - wykładziny ścienne i sufitowe według SWW 1365-1, - sufity podwieszane, - ocieplenia ścian zewnętrznych budynku według SWW 1464, - pokrycia dachowe
11.	<p>Wyroby hutnictwa żelaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pręty i profile grube według SWW 0453-1 i 0453-2: <ul style="list-style-type: none"> • na elementy konstrukcyjne dla budownictwa, - Pręty i profile średnie według SWW 0451-1: <ul style="list-style-type: none"> • na elementy konstrukcyjne dla budownictwa, • do zbrojenia betonu, - Rury stalowe bez szwu według SWW 0461: <ul style="list-style-type: none"> • na konstrukcje dla budownictwa, • na przewody dla gazownictwa, ciepłownictwa, - Rury stalowe ze szwem według SWW 0462: <ul style="list-style-type: none"> • na konstrukcje dla budownictwa, • na przewody dla gazownictwa, ciepłownictwa,

	- Druty stalowe do sprężania, zbrojenia betonu według SWW 0478-2
12.	<p>Wyroby przemysłu metalowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - armatura metalowa gazowa według SWW 0616-13, - sploty i linki z drutów stalowych do konstrukcji sprężonych dla budownictwa według SWW 0651-16
13.	<p>Wyroby przemysłu chemicznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rury z tworzyw sztucznych na przewody do sieci gazowych według SWW 1363-1
14.	<p>Materiały budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cegła drażona wypalana z gliny - kratówka oraz cegła kominowa według SWW 1441-122 i 1441-14, - pustaki ścienne, kominowe i wentylacyjne ceramiczne według SWW 1441-2, - wyroby silikatowe drażone (z wyłączeniem cegieł, kształtek i pustaków ogrodzeniowych) według SWW 1442, - elementy dachowe ceramiczne według SWW 1443, - elementy stropowe ceramiczne według SWW 1444, - elementy ścian zewnętrznych z betonu według SWW 1451-3 - wyłącznie belki nadprożowe o długości ponad 270 cm oraz pozostałe elementy wykonane z użyciem surowców odpadowych i wtórnych według SWW 1419 lub kruszyw z tych surowców, - drobnowymiarowe elementy ścian wewnętrznych z betonu lekkiego według SWW 1451-4 - wyłącznie elementy wykonane z użyciem surowców odpadowych i wtórnych według SWW 1419 lub kruszyw z tych surowców, - elementy stropów z betonu według SWW 1451-61, 1451-62, 1451-63, 1451-64, 1451-66, 1451-67, 1451-69, - pustaki stropowe z betonu według SWW 1451-68 - wyłącznie pustaki wykonane z użyciem surowców odpadowych i wtórnych według SWW 1419 lub kruszyw z tych surowców, - płyty dachowe z betonu zwykłego, sprężonego i komórkowego według SWW 1451-71 do 74, - wielkowymiarowe elementy klatek schodowych według SWW 1451-81 do 84, - rury bezciśnieniowe z betonu według SWW 1455-11 i 1455-12 - wyłącznie o średnicy nie mniejszej niż 500 mm, - rury ciśnieniowe z betonu zwykłego i sprężonego według SWW 1455-13, - papa według SWW 1461-1, - masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne według SWW 1461-21, 1461-22, 1461-23, - emulsje asfaltowe według SWW 1461-31 i 1461-39 (z wyłączeniem emulsji stosowanych w

	<p>drogownictwie),</p> <ul style="list-style-type: none"> - kity budowlane uszczelniające według SWW 1461-41 i 1461-42, - wyroby hydroizolacyjne - gonty z papy według SWW 1461-91
15.	<p>Wyroby ze szkła i ceramiki szlachetnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkło budowlane płaskie walcowane zbrojone według SWW 1511-12, - szkło budowlane profilowe według SWW 1511-2, - szkło budowlane kształtki według SWW 1511-3, - szkło budowlane hartowane płaskie według SWW 1512-1: <ul style="list-style-type: none"> • emaliowane, • szklane skrzydła drzwiowe, - szkło budowlane zespolone według SWW 1513, - płytki kwasoodporne wykładzinowe kamionkowe według SWW 1622-52, - kamionka budowlana (płytki i kształtki) według SWW 1624 - wyłącznie płytki i kształtki stosowane w pomieszczeniach, w których podstawowe wymagania w zakresie zdrowia i higieny muszą być ściśle przestrzegane (pomieszczenia służby zdrowia, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów przetwórstwa spożywczego)